

**VIVEZ DANS L'R DU TEMPS**

Bloc en béton de granulats légers isolant 100% naturel à coller, sa résistance thermique NF Th R=1,27, conforme à l'Eurocode 8, toutes zones sismiques par la marque NFs et conforme à la RE 2020.

- Produit conforme au DTU 20.1
- Pose collée au mortier-colle sous marque QB ou colle prête à l'emploi sous Avis Technique CSTB
- Faible empreinte carbone FDES : 38,4 kg éq. CO2/m²
- Enduit monocouche : OC 2 et OC 1
- Traitement des ponts thermiques avec Thermo'Rive®

Une gamme complète d'accessoires est associée : bloc poteau mixte (rond, oblong, double poteau), bloc tableau, bloc trapèze (zone sismique), bloc linteau U de chaînage horizontal.



**Pour affiner votre projet et obtenir le texte intégral de rédaction du CCTP.**

Merci de contacter le prescripteur Perin de votre région

**Philippe RUAULT**

+33 (0)6 35 13 00 77  
[pruault@perinetcie.fr](mailto:pruault@perinetcie.fr)

**Estelle BREILLAT**

+33 (0)6 11 03 04 14  
[ebreillat@perinetcie.fr](mailto:ebreillat@perinetcie.fr)

**Philippe ESTERBET**

+33 (0)6 32 95 72 02  
[pesterbet@perinetcie.fr](mailto:pesterbet@perinetcie.fr)