

le bloc béton *nouvel R*

# EASY THERM

100% naturel

# LINTEAU GRANDE LONGUEUR



RT  
2012

BBC

CERIB  
cofrac  
45011

innovation

## Description...

Élément en U horizontal monolithique pour la réalisation de linteaux sans assemblage sur chantier.

## Domaines d'application...

- ✓ Neuf & Rénovation
- ✓ Logement collectif
- ✓ Maison individuelle
- ✓ Bâtiment tertiaire
- ✓ Bâtiment industriel
- ✓ ERP



## Avantages...

- ✓ **Dimensions disponibles**  
de 0,80 m à 2,80 m
- ✓ **2 hauteurs disponibles**  
20 et 25 cm
- ✓ **Poids : 20 kg/ml**
- ✓ **S'adapte à toutes les maçonneries Easytherm®**
- ✓ **Garantit l'homogénéité de support de la maçonnerie**  
*Limite les risques de fissures de l'enduit*
- ✓ **Répond largement aux règles parasismiques Eurocode 8**
- ✓ **Facilité de mise en œuvre**
  - > Manuportable
  - > Se pose sans assemblage
  - > Pas de découpe, pas de déchet sur le chantier

## Caractéristiques techniques

Dimensions	Poids unitaire	Hauteur
Pour ouverture de 0,80 m à 2,40 m	20 kg/ml	20 cm
Pour ouverture de 0,80 m à 2,40 m	25 kg/ml	25 cm

### Mise en œuvre :

- > Étaielement obligatoire lors du coulage pour les ouvertures supérieures à 1,40 m
- > Repos sur maçonnerie sur 2 x 10 cm minimum



[www.easy-therm.fr](http://www.easy-therm.fr)