

Bac décoloïdeur 200 litres

TRAITEMENT
la référence
DE L'EAU

Le bac décoloïdeur joue un rôle efficace dans la protection des systèmes d'épandage. Il est positionné après la fosse septique et permet de retenir par siphonage les matériaux qui pourraient colmater le réseau d'épandage.

Bac décoloïdeur 200 litres

Le bac décoloïdeur doit être vérifié assez souvent (1 à 2 fois par an). Il s'agit d'un indicateur d'alerte sur la saturation en matières boueuses provenant de la fosse septique. Par exemple, les eaux fortement saturées témoignent de l'urgence de réaliser un vidage de la fosse septique.



Couvercle de bac



Rehausse de bac 200




Rehausse de bac 400



Anneaux de levage

COUVERCLE



REHAUSSE



REHAUSSE



VUE DE DESSUS



Il faut 24 kg de pouzzolane soit 2 sacs).



Désignation	Ø en mm	Haut. en mm	Poids en kg	Référence
Bac décoloïdeur	800	730	262	TEA01201
Bac décoloïdeur avec anneaux levage	800	730	262	TEA01204
Couvercle de bac	800	40 ép.	64	TEA01301
Rehausse 200	800	200	58	TEA01302
Rehausse 400	800	400	117	TEA01303
Plaque intérieure avec perçage total	56 L.	65 h.	35	TEA01202
Plaque intérieure avec perçage partiel	56 L.	65 h.	18	TEA01203



Plaque perçage partiel

Plaque perçage total