



**Société PERIN - Z.A. du Guily - 56920 NOYAL PONTIVY
16**

1164-CPR-PTR070

EN 15037-1

**Poutrelles treillis pour système de planchers à poutrelles et entrevous
Béton granulats courant et léger**

Béton :

Résistance à la compression----- 25N/mm²

Acier pour béton armé :

Résistance à la traction des aciers ----- 525N/mm²

Limite d'élasticité en traction des aciers----- 500N/mm²


Longueur poutrelle varie de 0.50m à 6.40m par pas de 10.

Longueur poutrelle spéciale varie de 6.40m à 7.50m par pas de 10.

Longueur poutrelle sans étai varie de 2.31m à 4.92m par pas de 9.

Caractéristiques géométriques, dispositions constructives et durabilité : voir les informations techniques

Information technique : catalogue produits





**Société PERIN - Z.A. du Guily - 56920 NOYAL PONTIVY
16**

1164-CPR-PTR070

EN 15037-1

**Poutrelles treillis pour système de planchers à poutrelles et entrevous suivant
dossier de conception**

Béton granulats courant et léger

Béton :

Résistance à la compression----- 25N/mm²

Acier pour béton armé :

Résistance à la traction des aciers ----- 525N/mm²

Limite d'élasticité en traction des aciers----- 500N/mm²

Pour les données géométriques, les dispositions constructives, la résistance mécanique, la résistance au feu, la durabilité, voir le dossier de conception

