



L'innovation en béton

LE BLOC SPLITÉ

*La face éclatée du bloc rappelle
la pierre naturelle qui fait
la personnalité et la richesse
de notre patrimoine architectural.*

C'est la force et la beauté de la pierre, conjuguées au présent.
C'est tout le prestige, la valeur et la personnalité d'un procédé,
offrant l'assurance d'une fiabilité éprouvée et reconnue.

La gamme bloc splité 1 face

*La légende s'est bâtie sur les édifices de l'histoire.
L'architecte en est son maître d'œuvre.
Les matériaux ont toujours défini la noblesse de l'art.*

Les blocs apparents BETOBAT ne sont pas des parpaings colorés !

Pour les blocs BETOBAT de notre fabrication, nous garantissons :

- La conformité à la norme NF EN 771-3
- Parfait parallélisme des parois apparentes
- Écart dimensionnel sur la hauteur des blocs < 2 mm
- Géométrie des faces latérales du bloc permettant la continuité du joint de mortier
- Classe de résistance à la compression P80
- Traitement water proof assurant un coefficient d'absorption d'eau par capillarité $C_b < 5$

BLOCS
la référence
APPARENTS



STANDARD 19x19x39




ABOUT / ANGLE 19x19x39



DEMI 19x19x19



PLANELLE 9x19x39



PLANELLE 9x19x39



CHAÎNAGE 19x19x39

Utilisation

Ils sont employés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur : Halls d'entrée, bureaux, établissements publics...

- Murs extérieurs : murs de Type III selon DTU 20-1
- Murs intérieurs : porteurs, cloisons décoratives
- Aménagement urbain : mur de soutènement, clôtures murets, jardinière
- Bardages : industries, administrations, loisirs...

Caractéristiques bloc splité

- Masse volumique : 2200 kg/m³
- Absorption d'eau par capillarité $C_b < 5$
- Résistance à la compression classe P 80
- Bloc à alvéoles : débouchantes ou borgnes
- Dimensions de fabrication : 19x19x39
- Dimensions de coordination : 19x20x40
- Conditionnement : sur palettes housées
- Couleurs : Jaune, Charente, Gris anthracite, Ocre, Rouge romain, Pierre, Gris, Rose.

Mise en œuvre

Attention ! Il s'agit de blocs destinés à rester apparents, il en résulte la nécessité de réaliser cette maçonnerie avec soin et de la protéger comme un parement extérieur.

La mise en œuvre s'effectue traditionnellement en application du DTU 20-1 et conformément aux prescriptions de notre cahier des charges fourni sur demande.

Pose au mortier hydrofugé. Les blocs à alvéoles débouchantes, peuvent être armés et remplis de béton pour certaines utilisations : renforcement vertical et horizontal des murs.

Les blocs BETOBAT étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs et textures peuvent varier d'une fabrication à l'autre. Lors de la mise en œuvre, pour assurer une nuance parfaite, on utilisera des blocs provenant de palettes différentes.

PERIN
GROUPE



L'innovation en béton

www.perinetcie.fr

PERIN INDUSTRIE SERVICE COMMERCIAL

102, rue de Vannes -35600 Redon

☎ **02 99 71 59 06** / fax 02 99 72 15 70

ferasse@perinetcie.fr